



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 4750EN magicolor 4750DN

Wydajne drukarki kolorowe

Drukarki kolorowe 30/30 str./min



Szybki i wszechstronny kolor w zasięgu ręki

Kolorowe drukarki magicolor 4750EN i 4750DN spełniają wszystkie potrzeby małego biura. Zapewniają wydajne drukowanie sieciowe z prędkością 30 str./min., zarówno w trybie kolorowym jak i monochromatycznym. Wszechstronna obsługa mediów pozwala na szybkie przygotowanie różnorodnych materiałów takich jak prezentacje, ulotki, etykiety, koperty czy plakaty. A dzięki kompaktowej budowie możesz je mieć zawsze pod ręką, nawet na swoim biurku.

➔ Wysoka wydajność pomimo niewielkich gabarytów

Konfiguracja	magicolor 4750EN	magicolor 4750DN
Druk dwustronny		X
Opcjonalny dolny podajnik na 500 arkuszy	X	X

Modele magicolor 4750EN i 4750DN są doskonałymi drukarkami sieciowymi o prędkości roboczej 30 str./min (zarówno w trybie kolorowym, jak i monochromatycznym). Wbudowany moduł druku dwustronnego modelu magicolor 4750DN zapewnia obsługę wydruków dwustronnych przy pełnej wydajności. Oba modele są bogato wyposażone i dysponują procesorem 800 MHz, 256 MB pamięci oraz interfejsem sieciowym Gigabit Ethernet, a ponadto obsługują języki PCL, PostScript i, opcjonalnie, XPS. Użytkownicy często drukujący duże ilości dokumentów mogą rozbudować urządzenie o opcjonalny dolny podajnik papieru, który maksymalizuje wydajność.



magicolor 4750EN
magicolor 4750DN
wersja standardowa



magicolor 4750EN
magicolor 4750DN
wersja z opcjonalnym dolnym
podajnikiem papieru

→ Jakość i oszczędność

Zastosowanie toneru Simitri® HD w drukarkach magicolor 4750EN/DN zapewnia niezmiennie wysoką jakość wydruków. Drobne i jednorodne ukształtowane cząsteczki toneru polimeryzowanego pozwalają uzyskać bardziej jednolite i naturalnie wyglądające obrazy o bogatszej gradacji kolorów oraz tekst o bardziej wyrazistej czcionce. Co więcej, wydruki charakteryzują się bardzo wysoką jakością – toner nie odchodzi od papieru nawet w miejscach zgięcia arkusza.

W przypadku tych drukarek pojęcia wysokiej jakości i oszczędności nie są sprzeczne. Wydajna kasetka z tonerem pozwala na oszczędną pracę i zaoszczędzenie ponad 50% toneru podczas drukowania kopii roboczych lub dokumentów na użytek własny. Mimo iż przy drukowaniu zdjęć i grafik jest zużywana mniejsza ilość toneru, tekst pozostaje wyrazisty.

Ekonomiczną obsługę drukarki magicolor 4750EN/DN zapewniają dodatkowo dwa tryby oszczędzania energii. W trybie gotowości pobór mocy jest zmniejszony, ale drukarka może natychmiast rozpocząć pracę. Ponadto drukarkę można skonfigurować tak, aby po upływie określonego czasu przełączała się samoczynnie w tryb uśpienia. Pozwala to zaoszczędzić jeszcze więcej energii w przypadku braku aktywności drukarki i wiąże się jedynie z koniecznością szybkiego nagrzania podzespołów wewnętrznych przed rozpoczęciem drukowania.

→ Wszechstronna obsługa mediów

Standardowy podajnik papieru drukarki magicolor 4750EN/DN zapewnia obsługę wielu różnych nośników. Podawany papier może być w formacie od A6 do A4 i mieć gramaturę od 60 do 210 g/m². Standardowy moduł druku dwustronnego drukarki magicolor 4750DN obsługuje takie same gramatury formatu A4. Dzięki opcjonalnemu podajnikowi dolnemu zapas papieru w obu drukarkach można zwiększyć aż do 850 arkuszy. Obsługa tak wielu nośników pozwala na proste drukowanie codziennej korespondencji, tworzenie prezentacji, ulotek, etykiet, a nawet nadruk na kopertach. Dostępny jest także tryb plakatu, który pozwala na wydrukowanie większej wersji pojedynczego obrazu nawet na 16 stronach, co zapewnia naprawdę ciekawy efekt.

magicolor 4750EN 

magicolor 4750DN 

→ Wyjątkowo łatwa obsługa

Wygodna obsługa to jedna z najważniejszych cech drukarki 4750EN/DN. Duży, podświetlany wyświetlacz i intuicyjne przyciski są bardzo proste w obsłudze. Poziom zużycia toneru można sprawdzić za pomocą komputera. Sama wymiana kasety z tonerem jest również banalnie prosta. Opcja hosta USB pozwala na wygodne drukowanie bezpośrednie.

→ Troska o środowisko

Ponieważ zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest poważnym problemem, firma Konica Minolta dokłada wszelkich starań, aby na każdym etapie cyklu eksploatacji swoich produktów minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Emisja CO₂ podczas produkcji polimeryzowanych tonerów Simitri® HD jest znacznie mniejsza niż w przypadku produkcji zwyczajnych tonerów sproszkowanych. Jednocześnie tonery Simitri® HD wymagają niższej temperatury utrwalania i pozwalają zaoszczędzić nawet do 15% energii przy każdym wydruku.





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution

Parametry techniczne

Proces drukowania

Metoda drukowania

Drukarka naburkująca; drukowanie tandemowe, laserowe, w pełnej palecie kolorów i w formacie A4

Szybkość drukowania

Kolor: do 30 str./min
Mono: do 30 str./min

Szybkość drukowania dwustronnego³

Kolor: do 30 str./min
Mono: do 30 str./min

Czas wydruku pierwszej strony

Kolor: 12,9 s
Mono: 12,9 s

Czas nagrzewania

Średnio 39 s

Rozdzielczość maksymalna

600 x 600 dpi x 3 bity

Liczba wydruków miesięcznie

Ok. 1100 stron
Maks. 120 000 stron

Funkcje urządzenia i oprogramowania

Procesor

800 MHz

Pamięć

Standardowo: 256 MB
Maks.: 768 MB

Emulacje drukarki

PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS²

Drukowanie bezpośrednio¹

PDF (wersja 1.7),
JPEG, TIFF, XPS²

Zarządzanie drukarką

PageScope NetCare Device Manager
PageScope WebConnection
PageScope Direct Print
PageScope Data Administrator

Symulacja kolorów

SWOP, Commercial Press,
Eurocolor, DIC, TOYO

Karta pamięci CF¹

Opcja

Dysk twardy²

40 GB (opcjonalny)

Czcionki

137 standardowych czcionek Post-Script, 93 skalowalne czcionki PCL, 51 zestawów symboli, 10 standardowych czcionek liniowych drukarki

Obsługiwane interfejsy

Ethernet 10/100/1000 Base-T
USB 2.0 (High Speed)
Port USB

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows

2000, Server 2003 (32/64),
Server 2008 (32/64), Windows 7,
Vista (32/64), XP

Macintosh

OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6

Linux

Redhat, SUSE

Netware

Netware 4, 5, 6

Obsługa papieru

Standardowy pojemnik

Kaseta na 250 arkuszy
Podajnik wielofunkcyjny na
100 arkuszy

Standardowa taca odbiorcza

200 arkuszy

Opcjonalna obsługa papieru

Dolna kaseta na 500 arkuszy
formatu A4

Zadrukowywany obszar

Ok. 4,2 mm od każdej krawędzi

Obsługiwane standardowo formaty

Podajnik papieru
A4, A5, A6, B5, Letter,
niestandardowe (92–216 x 148–297
mm) Gramatura 60–210 g/m²

Formaty obsługiwane przez podajnik wielofunkcyjny

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
koperty C6/C10/DL i Monarch,
niestandardowe (92–216 x 148–356
mm) Gramatura 60–210 g/m²

Formaty obsługiwane przez moduł druku dwustronnego³

A4, B5
Gramatura 60–210 g/m²

Gramatura papieru

Papier zwykły (60–90 g/m²)
Papier z odzysku (60–90 g/m²)
Papier gruby I (91–150 g/m²)
Papier gruby II (151–210 g/m²)
Papier powlekany I (100–128 g/m²)
Papier powlekany II (129–158 g/m²)

Nośniki

Papier zwykły, papier z odzysku,
koperty, etykiety, pocztówki, papier
gruby, papier powlekany, papier
firmowy

Funkcje drukarki

Wiele stron na jednej, tryb plakatu,
broszury, sortowanie¹, auto/zdjęcie/
prezentacja

Wymiary

fizyczne (szer. x gł. x wys., w mm)
419 x 523 x 330

Ciężar

magicolor 4750EN
21,5 kg bez materiałów eksploatacyjnych
26,1 kg z materiałami eksploatacyjnymi

magicolor 4750DN

22,3 kg bez materiałów eksploatacyjnych
26,8 kg z materiałami eksploatacyjnymi

Parametry elektryczne

Zakres napięcia wejściowego

220–240 V (+/-10%)

Częstotliwość

50–60 Hz (+/- 3%)

Zużycie energii

Ok. 460 W (podczas pracy)
Poniżej 166 W (tryb oszczędzania
energii)
Poniżej 34 W (tryb uśpienia)

Warunki otoczenia

Temperatura

10–30°C

Wilgotność względna

15–85%

Poziom hałasu

54 dB w trakcie drukowania
39 dB w trybie gotowości

Zgodność z normami

Oznaczenie CE, GS, WEEE, RoHS,
Energy Star⁴, Blue Angel⁴

Materiały eksploatacyjne

Instalowane fabrycznie

Tonery:

CMYK: do 2000 stron

Moduł drukujący:

CMYK: do 30 000 stron

Pojemnik na zużyty toner:

Mono: do 36 000 stron

Kolor: do 9000 stron

Tonery wymienne

Tonery standardowe:

CMYK: do 4000 stron

Tonery o wysokiej wydajności:

CMYK: do 6000 stron

Moduł drukujący:

CMYK: do 30 000 stron

Pojemnik na zużyty toner:

Mono: do 36 000 stron

Kolor: do 9000 stron

Części zamienne

Zespół utrwalający

Wydajność do 100 000 stron

Zespół transferowy

Wydajność do 100 000 stron

Rollka pobierająca

Wydajność do 300 000 stron

Okres i warunki gwarancji

2 lata w miejscu instalacji

¹ Opcjonalna karta pamięci CF pozwala na drukowanie bezpośrednio z plików PDF, TIFF, JPEG, pobieranie czcionek, profili i nakładek, sortowanie i korzystanie z programu PageScope Account Manager.

² Opcjonalny dysk twardy pozwala na obsługę wszystkich funkcji dostępnych dla karty pamięci CF, a ponadto także na korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania, wykonywanie kopii testowych, drukowanie z zachowaniem plików na dysku twardym, przechowywanie zadań, emulację języka XPS i używanie pobranych profili.

³ Moduł druku dwustronnego jest oferowany w standardowym wyposażeniu modelu magicolor 4750DN. Nie jest dostępny dla modelu magicolor 4750EN.

⁴ Dotyczy modelu magicolor 4750DN.

⁵ Wydajność deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19789

■ Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do papieru dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².

■ Wszystkie wartości dotyczące szybkości wydruku dotyczą papieru w formacie A4 zadrukowywanego w poprzek w trybie drukowania wielostronicowego, jednostronnie.

■ Obsługa i dostępność wymienionych funkcji i parametrów technicznych różnią się w zależności od systemu operacyjnego, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

■ Podany oczekiwany czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych dotyczy określonych warunków pracy, takich jak zapewnienie drukem określonej części strony o danym rozmiarze (5% dla strony A4). Rzeczywisty czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych zależy od sposobu korzystania z urządzenia oraz innych zmiennych czynników obejmujących zapewnienie stron, typ nośnika, częstotliwość korzystania z urządzenia, temperaturę i wilgotność otoczenia.

■ Na niektórych ilustracjach produktów przedstawiono akcesoria opcjonalne.

■ Parametry techniczne i dane dotyczące akcesoriów są oparte na informacjach dostępnych w czasie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

■ Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że podane ceny i parametry techniczne nie zawierają błędów.

■ Nazwy Microsoft i Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

■ Wszystkie inne marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w Internecie, pod adresem www.konicaminolta.pl

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych firmy Konica Minolta:



Konica Minolta

Business Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Muszkietarów 15

02-273 Warszawa

Tel.: +48 (022) 560 33 00

Faks: +48 (022) 560 33 03

www.konicaminolta.pl