







HSM Classic 105.3

Specyfikacja techniczna



HSM Classic 105.3

Opis typu produktu	HSM 105.3 5,8mm	HSM 105.3 3,9mm
Numer zamówienia	1291141	1290141
Kod EAN	4026631018814	4026631018821
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	2	2
Szerokość cięcia	5.8 mm	3.9 mm
Długość ścinka	0 mm	0 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	22 - 24	16 - 18
Wydajność cięcia (80g/m ²)	17 - 19	13 - 15
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	33 l	33 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	58 dB	58 dB
eclass 5.1	24320702	24320702
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	440 W	440 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	281 mm	281 mm
Szerokość	375 mm	375 mm
Wysokość	583 mm	583 mm
Waga	11.5 kg	11.5 kg

HSM Classic 105.3

Opis typu produktu	HSM 105.3 1,9mm	HSM 105.3 3,9x30mm
Numer zamówienia	1289141	1293141
Kod EAN	4026631018838	4026631018845
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwo	3	3
Szerokość cięcia	1.9 mm	3.9 mm
Długość ścinka	0 mm	30,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	12 - 14	12 - 14
Wydajność cięcia (80g/m ²)	9 - 11	9 - 11
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	33 l	33 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	90 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	58 dB	58 dB
eclass 5.1	24320702	24320702
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	440 W	440 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	281 mm	281 mm
Szerokość	375 mm	375 mm
Wysokość	583 mm	583 mm
Waga	11.5 kg	12.5 kg

HSM Classic 105.3

Opis typu produktu	HSM 105.3 1,9x15mm	HSM 105.3 0,78x11mm
Numer zamówienia	1292141	1311141
Kod EAN	4026631018852	4026631018869
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	4	5
Szerokość cięcia	1.9 mm	0.78 mm
Długość ścinka	15,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	9 - 11	5 - 6
Wydajność cięcia (80g/m ²)	7 - 9	4 - 5
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	33 l	33 l
Szybkość cięcia	90 mm/s	90 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	58 dB	58 dB
eclass 5.1	24320702	24320702
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	440 W	440 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	281 mm	281 mm
Szerokość	375 mm	375 mm
Wysokość	583 mm	583 mm
Waga	12.5 kg	12.5 kg