







HSM Classic 125.2

Specyfikacja techniczna



HSM Classic 125.2

Opis typu produktu	HSM 125.2 1,9mm	HSM 125.2 1,9x15mm
Numer zamówienia	1270161	1273161
Kod EAN	4026631007955	4026631008020
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	4
Szerokość cięcia	1.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	0 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	16 - 18	10 - 12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	13 - 14	8 - 10
Szerokość szczeliny	255 mm	255 mm
Objętość kontenera / pojemność	76 l	76 l
Szybkość cięcia	120 mm/s	130 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	62 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	670 W	670 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	347 mm	347 mm
Szerokość	448 mm	448 mm
Wysokość	828 mm	828 mm
Waga	26 kg	30 kg


HSM Classic 125.2

Opis typu produktu	HSM 125.2 3,9x30mm	HSM 125.2 5,8mm
Numer zamówienia	1274161	1272161
Kod EAN	4026631008044	4026631008006
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	3	2
Szerokość cięcia	3.9 mm	5.8 mm
Długość ścinka	30,00 mm	0 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	15 - 18	28 - 30
Wydajność cięcia (80g/m ²)	12 - 14	22 - 24
Szerokość szczeliny	255 mm	255 mm
Objętość kontenera / pojemność	76 l	76 l
Szybkość cięcia	130 mm/s	120 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	62 dB	60 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	670 W	670 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	347 mm	347 mm
Szerokość	448 mm	448 mm
Wysokość	828 mm	828 mm
Waga	30 kg	26 kg

HSM Classic 125.2

Opis typu produktu	HSM 125.2 1x5mm	HSM 125.2 3,9mm
Numer zamówienia	1562151	1271161
Kod EAN	4026631010641	4026631007986
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	2
Szerokość cięcia	1 mm	3.9 mm
Długość ścinka	5,00 mm	0 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	4 - 5	22 - 24
Wydajność cięcia (80g/m ²)	3 - 4	17 - 19
Szerokość szczeliny	255 mm	255 mm
Objętość kontenera / pojemność	76 l	76 l
Szybkość cięcia	130 mm/s	120 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	62 dB	60 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	670 W	670 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	347 mm	347 mm
Szerokość	448 mm	448 mm
Wysokość	828 mm	828 mm
Waga	30 kg	26 kg

HSM Classic 125.2

Opis typu produktu	HSM 125.2 0,78x11mm
Numer zamówienia	1275161
Kod EAN	4026631008075
Niszczony materiał	
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5
Szerokość cięcia	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	6 - 8
Wydajność cięcia (80g/m ²)	5 - 7
Szerokość szczeliny	255 mm
Objętość kontenera / pojemność	76 l
Szybkość cięcia	130 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Pobór mocy silnika	670 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	347 mm
Szerokość	448 mm
Wysokość	828 mm
Waga	30 kg