






HSM Classic 386.2

Specyfikacja techniczna

HSM Classic 386.2

Opis typu produktu	HSM 386.2 3,9mm	HSM 386.2 3,9x30mm
Numer zamówienia	1276141	1278141
Kod EAN	4026631009461	4026631009522
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	2	3
Szerokość cięcia	3.9 mm	3.9 mm
Długość ścinka	0 mm	30,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	22 - 23	14 - 16
Wydajność cięcia (80g/m ²)	17 - 18	11 - 13
Szerokość szczeliny	386 mm	386 mm
Objętość kontenera / pojemność	116 l	116 l
Szybkość cięcia	120 mm/s	135 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	62 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	670 W	670 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	412 mm	412 mm
Szerokość	548 mm	548 mm
Wysokość	860 mm	860 mm
Waga	33 kg	35 kg

HSM Classic 386.2

Opis typu produktu	HSM 386.2 Professional 1,9 x 15
Numer zamówienia	1277141
Kod EAN	4026631009508
Niszczony materiał	
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	4
Szerokość cięcia	1.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	12 - 14
Wydajność cięcia (80g/m ²)	9 - 11
Szerokość szczeliny	386 mm
Objętość kontenera / pojemność	116 l
Szybkość cięcia	130 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	62 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Pobór mocy silnika	670 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	412 mm
Szerokość	548 mm
Wysokość	860 mm
Waga	35.4 kg