







## ***HSM Classic 411.2***

Specyfikacja techniczna



## HSM Classic 411.2

Opis typu produktu	HSM 411.2 1,9x15 oliwiarka	HSM 411.2 3,9mm
Numer zamówienia	15671610	1565171
Kod EAN	4026631031035	4026631025751
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	4	2
Szerokość cięcia	1.9 mm	3.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm	0 mm
Wydajność cięcia (70g/m <sup>2</sup> )	26 - 28	48 - 50
Wydajność cięcia (80g/m <sup>2</sup> )	20 - 22	38 - 40
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	146 l	146 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	470 mm	470 mm
Szerokość	595 mm	595 mm
Wysokość	990 mm	990 mm
Waga	82 kg	74 kg


## HSM Classic 411.2

Opis typu produktu	HSM 411.2 5,8mm	HSM 411.2 3,9x50mm
Numer zamówienia	1566171	1568161
Kod EAN	4026631025744	4026631021715
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	2	3
Szerokość cięcia	5.8 mm	3.9 mm
Długość ścinka	0 mm	50,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m <sup>2</sup> )	65 - 67	38 - 40
Wydajność cięcia (80g/m <sup>2</sup> )	51 - 53	33 - 35
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	146 l	146 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	470 mm	470 mm
Szerokość	595 mm	595 mm
Wysokość	990 mm	990 mm
Waga	74 kg	82 kg

## HSM Classic 411.2

Opis typu produktu	HSM 411.2 1,9x15mm	HSM 411.2 0,78x11mm
Numer zamówienia	1567161	1569161
Kod EAN	4026631021692	4026631021746
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	4	5
Szerokość cięcia	1.9 mm	0.78 mm
Długość ścinka	15,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m <sup>2</sup> )	26 - 28	17 - 19
Wydajność cięcia (80g/m <sup>2</sup> )	20 - 22	12 - 14
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	146 l	146 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	470 mm	470 mm
Szerokość	595 mm	595 mm
Wysokość	990 mm	990 mm
Waga	82 kg	82 kg

## HSM Classic 411.2

Opis typu produktu	HSM 411.2 1x5mm
Numer zamówienia	1564161
Kod EAN	4026631021777
Niszczony materiał	
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m <sup>2</sup> )	11-12
Wydajność cięcia (80g/m <sup>2</sup> )	10
Szerokość szczeliny	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	146 l
Szybkość cięcia	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	470 mm
Szerokość	595 mm
Wysokość	990 mm
Waga	82 kg