






HSM Classic 90.2

Specyfikacja techniczna

HSM Classic 90.2

Opis typu produktu	HSM 90.2 4x25mm	HSM 90.2 3,9mm
Numer zamówienia	1188151	1190151
Kod EAN	4026631023368	4026631023276
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	P-4 / F-1	P-2 / T-2 / E-2
Poziom bezpieczeństwa	3	2
Szerokość cięcia	4 mm	3.9 mm
Długość ścinka	25,00 mm	0 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	6	12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	3 - 4	7 - 9
Szerokość szczeliny	225 mm	225 mm
Objętość kontenera / pojemność	25 l	25 l
Szybkość cięcia	60 mm/s	60 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320701	24320701
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	150 W	150 W
Napięcie	215 - 240 V	215 - 240 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Głębokość	240 mm	240 mm
Szerokość	326 mm	326 mm
Wysokość	423 mm	423 mm
Waga	4.5 kg	4 kg

HSM Classic 90.2

Opis typu produktu	HSM 90.2 5,8mm
Numer zamówienia	1376151
Kod EAN	4026631023320
Niszczony materiał	
Rodzaj cięcia	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	P-2 / T-2 / E-2
Poziom bezpieczeństwa	2
Szerokość cięcia	5.8 mm
Długość ścinka	0 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	15
Wydajność cięcia (80g/m ²)	10 - 12
Szerokość szczeliny	225 mm
Objętość kontenera / pojemność	25 l
Szybkość cięcia	60 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB
eclass 5.1	24320701
UN/SPSC	44101603
Pobór mocy silnika	150 W
Napięcie	215 - 240 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Głębokość	240 mm
Szerokość	326 mm
Wysokość	423 mm
Waga	4 kg