







HSM SECURIO B22

Specyfikacja techniczna

HSM SECURIO B22

Opis typu produktu	SECURIO B22 3,9mm	SECURIO B22 5,8mm
Numer zamówienia	1830111	1831111
Kod EAN	4026631030793	4026631026031
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	2	2
Szerokość cięcia	3.9 mm	5.8 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m ²)	16 - 18	22 - 24
Wydajność cięcia (80g/m ²)	13 - 15	17 - 19
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	33 l	33 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	57 dB	57 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	440 W	440 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	310 mm	310 mm
Szerokość	375 mm	375 mm
Wysokość	600 mm	600 mm
Waga	11.28 kg	

HSM SECURIO B22

Opis typu produktu	SECURIO B22 3,9x30mm	SECURIO B22 1,9x15mm
Numer zamówienia	1833111	1832111
Kod EAN	4026631026048	4026631026055
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwo	3	4
Szerokość cięcia	3.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	30,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	12 - 14	9 - 11
Wydajność cięcia (80g/m ²)	9 - 11	7 - 9
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	33 l	33 l
Szybkość cięcia	90 mm/s	90 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	57 dB	57 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	440 W	440 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	310 mm	310 mm
Szerokość	375 mm	375 mm
Wysokość	600 mm	600 mm
Waga	12.515 kg	