







HSM SECURIO B24

Specyfikacja techniczna



HSM SECURIO B24

Opis typu produktu	SECURIO B24 5,8mm	SECURIO B24 3,9mm
Numer zamówienia	1781111	1780111
Kod EAN	4026631025027	4026631025010
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwo	2	2
Szerokość cięcia	5.8 mm	3.9 mm
Długość ścinka	0 mm	0 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	28 - 30	22 - 24
Wydajność cięcia (80g/m ²)	25 - 27	19 - 21
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	34 l	34 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	500 W	500 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	317 mm	317 mm
Szerokość	395 mm	395 mm
Wysokość	605 mm	605 mm
Waga	18 kg	

HSM SECURIO B24

Opis typu produktu	SECURIO B24 4,5x30mm	SECURIO B24 1,9x15mm
Numer zamówienia	1783111	1782111
Kod EAN	4026631025041	4026631025034
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	4
Szerokość cięcia	4.5 mm	1.9 mm
Długość ścinka	30,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	17 - 19	11 - 13
Wydajność cięcia (80g/m ²)	14 - 16	9 - 11
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	34 l	34 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	500 W	500 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	317 mm	317 mm
Szerokość	395 mm	395 mm
Wysokość	605 mm	605 mm
Waga	20.5 kg	

HSM SECURIO B24

Opis typu produktu	SECURIO B24 1x5mm	SECURIO B24 0,78x11mm
Numer zamówienia	1784111	1785111
Kod EAN	4026631030823	4026631031578
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	5
Szerokość cięcia	1 mm	0.78 mm
Długość ścinka	5,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	5	7
Wydajność cięcia (80g/m ²)	4	6
Szerokość szczeliny	240 mm	240 mm
Objętość kontenera / pojemność	34 l	34 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	500 W	500 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	317 mm	317 mm
Szerokość	395 mm	395 mm
Wysokość	605 mm	605 mm
Waga	20.5 kg	