







HSM SECURIO B26

HSM SECURIO B26



Ta mobilna niszczarka na kółkach zapewni bezpieczeństwo danych w miejscu pracy. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia. Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas, gwarantuje również dużą wydajność cięcia. Cichą pracę niszczarki uzyskano dzięki optymalnemu dopasowaniu działania wszystkich elementów mechanizmu tnącego i napędu oraz dzięki zamkniętej przekładni. Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia. Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu podawania papieru. Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny. Duże bezpieczeństwo użytkownika gwarantuje podnoszona klapka bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego wciągnięcia do środka maszyny. Poziom napełnienia pojemnika można zawsze sprawdzić przez otwór inspekcyjny i opróżnić go we właściwym czasie. Wyciągany worek wielorazowego użytku ułatwia usuwanie zniszczonego materiału. Gdy niszczarka znajduje się w trybie stand-by, pobiera minimalną ilość prądu, za co odpowiada system zarządzania energią EMCS. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Opis typu produktu	SECURIO B26 5,8mm	SECURIO B26 3,9mm
Numer zamówienia	1801111	1800111
Kod EAN	4026631046251	4026631046268
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	2
Szerokość cięcia	5.8 mm	3.9 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m ²)	28 - 30	22 - 24
Wydajność cięcia (80g/m ²)	25 - 27	19 - 21
Szerokość szczeliny	280 mm	280 mm
Objętość kontenera / pojemność	55 l	55 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	500 W	500 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	397 mm	397 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	676 mm	676 mm
Waga	24.2 kg	24.2 kg



HSM SECURIO B26

Opis typu produktu	SECURIO B26 4,5x30mm	SECURIO B26 4,5x30mm oliwiarka
Numer zamówienia	1803111	1803111O
Kod EAN	4026631046275	4026631046312
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	3	3
Szerokość cięcia	4.5 mm	4.5 mm
Długość ścinka	30,00 mm	30,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	17 - 19	17 - 19
Wydajność cięcia (80g/m ²)	14 - 16	14 - 16
Szerokość szczeliny	280 mm	280 mm
Objętość kontenera / pojemność	55 l	55 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	580 W	580 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	397 mm	397 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	676 mm	676 mm
Waga	26.4 kg	27.8 kg



HSM SECURIO B26

Opis typu produktu	SECURIO B26 1,9x15mm	SECURIO B26 1,9x15mm oliwiarka
Numer zamówienia	1802111	1802111O
Kod EAN	4026631046282	4026631047227
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-5 / T-5 / E-4 / F-2
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	4	4
Szerokość cięcia	1.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	11 - 13	11 - 13
Wydajność cięcia (80g/m ²)	9 - 11	9 - 11
Szerokość szczeliny	280 mm	280 mm
Objętość kontenera / pojemność	55 l	55 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	580 W	580 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	397 mm	397 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	676 mm	676 mm
Waga	26.6 kg	28 kg

HSM SECURIO B26

Opis typu produktu	SECURIO B26 1x5mm	SECURIO B26 1x5mm oliwiarka
Numer zamówienia	1804111	1804111O
Kod EAN	4026631046305	4026631046336
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-7 / F-3	P-7 / F-3
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	5	5
Wydajność cięcia (80g/m ²)	4	4
Szerokość szczeliny	280 mm	280 mm
Objętość kontenera / pojemność	55 l	55 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	580 W	580 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	397 mm	397 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	676 mm	676 mm
Waga	27.7 kg	29.1 kg

HSM SECURIO B26

Opis typu produktu	SECURIO B26 0,78x11mm	SECURIO B26 0,78x11mm oliwiarka
Numer zamówienia	1805111	1805111O
Kod EAN	4026631046299	4026631046329
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-6 / F-3	P-6 / F-3
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757)	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	7	7
Wydajność cięcia (80g/m ²)	6	6
Szerokość szczeliny	280 mm	280 mm
Objętość kontenera / pojemność	55 l	55 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	580 W	580 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	397 mm	397 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	676 mm	676 mm
Waga	27.6 kg	29 kg