







## ***HSM SECURIO B32***

Specyfikacja techniczna



## HSM SECURIO B32

Opis typu produktu	SECURIO B32 3,9mm	SECURIO B32 5,8mm
Numer zamówienia	1820111	1821111
Kod EAN	4026631025096	4026631025102
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwo	2	2
Szerokość cięcia	3.9 mm	5.8 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m <sup>2</sup> )	22 - 24	28 - 30
Wydajność cięcia (80g/m <sup>2</sup> )	19 - 21	25 - 27
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	82 l	82 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	500 W	500 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	398 mm	398 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	793 mm	793 mm
Waga	25.5 kg	

## HSM SECURIO B32

Opis typu produktu	SECURIO B32 4,5x30mm	SECURIO B32 1,9x15mm
Numer zamówienia	1823111	1822111
Kod EAN	4026631025126	4026631025119
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	4
Szerokość cięcia	4.5 mm	1.9 mm
Długość ścinka	30,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m <sup>2</sup> )	17 - 19	11 - 13
Wydajność cięcia (80g/m <sup>2</sup> )	14 - 16	9 - 11
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	82 l	82 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	500 W	500 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	398 mm	398 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	793 mm	793 mm
Waga	27 kg	

## HSM SECURIO B32

Opis typu produktu	SECURIO B32 1x5mm	SECURIO B32 0,78x11mm
Numer zamówienia	1824111	1825111
Kod EAN	4026631030830	4026631031592
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	5
Szerokość cięcia	1 mm	0.78 mm
Długość ścinka	5,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m <sup>2</sup> )	5	7
Wydajność cięcia (80g/m <sup>2</sup> )	4	6
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	82 l	82 l
Szybkość cięcia	65 mm/s	65 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	500 W	500 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	398 mm	398 mm
Szerokość	497 mm	497 mm
Wysokość	793 mm	793 mm
Waga	27 kg	