







HSM SECURIO B34

Specyfikacja techniczna



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 5,8mm	SECURIO B34 5,8 mm PAPERcontrol
Numer zamówienia	1841111	1841111P
Kod EAN	4026631025164	4026631031639
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	2	2
Szerokość cięcia	5.8 mm	5.8 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m ²)	30 - 32	30 - 32
Wydajność cięcia (80g/m ²)	26 - 28	26 - 28
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	88 mm/s	88 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	34.5 kg	35 kg



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 3,9mm	SECURIO B34 3,9 mm PAPERcontrol
Numer zamówienia	1840111	1840111P
Kod EAN	4026631025157	4026631031646
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	2	2
Szerokość cięcia	3.9 mm	3.9 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m ²)	25 - 27	25 - 27
Wydajność cięcia (80g/m ²)	22 - 24	22 - 24
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	88 mm/s	88 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	34.5 kg	35 kg



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 4,5x30mm	SECURIO B34 4,5x30 mm oliwiarka
Numer zamówienia	1843111	18431110
Kod EAN	4026631025188	4026631031608
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwo	3	3
Szerokość cięcia	4.5 mm	4.5 mm
Długość ścinka	30,00 mm	30,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	20 - 22	20 - 22
Wydajność cięcia (80g/m ²)	17 - 19	17 - 19
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42 kg	42 kg



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 4,5x30 mm PAPERcontrol	SECURIO B34 4,5x30 mm oliwiarka + PAPERcontrol
Numer zamówienia	1843111P	1843111Q
Kod EAN	4026631031653	4026631031684
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	3
Szerokość cięcia	4.5 mm	4.5 mm
Długość ścinka	30,00 mm	30,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	20 - 22	20 - 22
Wydajność cięcia (80g/m ²)	17 - 19	17 - 19
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42.5 kg	43.5 kg



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 1,9x15mm	SECURIO B34 1,9x15 mm oliwiarka
Numer zamówienia	1842111	18421110
Kod EAN	4026631025171	4026631031615
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	4	4
Szerokość cięcia	1.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	13 - 14	13 - 14
Wydajność cięcia (80g/m ²)	11 - 12	11 - 12
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42 kg	42 kg



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 1,9x15 mm PAPERcontrol	SECURIO B34 1,9x15 mm oliwiarka + PAPERcontrol
Numer zamówienia	1842111P	1842111Q
Kod EAN	4026631031660	4026631031691
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwo	4	4
Szerokość cięcia	1.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	13 - 14	13 - 14
Wydajność cięcia (80g/m ²)	11 - 12	11 - 12
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42.5 kg	43.5 kg



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 0,78x11mm	SECURIO B34 0,78x11mm Oiler
Numer zamówienia	1845111	1845111O
Kod EAN	4026631036610	4026631036627
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	9	9
Wydajność cięcia (80g/m ²)	8	8
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC		
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	451 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42 kg	42 kg



HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 0,78x11mm PAPERcontrol	SECURIO B34 0,78x11mm PAPERcontrol + Oiler
Numer zamówienia	1845111P	1845111Q
Kod EAN	4026631036634	4026631036641
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwo	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	9	9
Wydajność cięcia (80g/m ²)	8	8
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC		
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42.5 kg	43.5 kg

HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 1x5mm	SECURIO B34 1x5 mm oliwiarka
Numer zamówienia	1844111	18441110
Kod EAN	4026631030861	4026631031622
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	6	6
Wydajność cięcia (80g/m ²)	5	5
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42 kg	42 kg

HSM SECURIO B34

Opis typu produktu	SECURIO B34 1x5 mm PAPERcontrol	SECURIO B34 1x5 mm oliwiarka + PAPERcontrol
Numer zamówienia	1844111P	1844111Q
Kod EAN	4026631031677	4026631031707
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	6	6
Wydajność cięcia (80g/m ²)	5	5
Szerokość szczeliny	310 mm	310 mm
Objętość kontenera / pojemność	100 l	100 l
Szybkość cięcia	80 mm/s	80 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	590 W	590 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	439 mm	439 mm
Szerokość	541 mm	541 mm
Wysokość	845 mm	845 mm
Waga	42.5 kg	43.5 kg