







HSM Powerline FA 500.3

Specyfikacja techniczna


HSM Powerline FA 500.3

| | | |
|--|---|--|
| Opis typu produktu | HSM Powerline FA 500.3 6x40-53mm | HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm |
| Numer zamówienia | 1990114 | 1994114 |
| Kod EAN | 4026631033190 | 4026631043748 |
| Niszczony materiał |  |  |
| Rodzaj cięcia | cięcie na ścinki | cięcie na ścinki |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399) | P-3 / O-2 / T-3 / E-2 | P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757) | 3 | 3 |
| Szerokość cięcia | 6 mm | 3.9 mm |
| Długość ścinka | 40,00 - 53,00 mm | 40,00 mm |
| Wydajność cięcia (70g/m ²) | 400-450 | 200-240 |
| Wydajność cięcia (80g/m ²) | 340-380 | 180-200 |
| Szerokość szczeliny | 500 mm | 500 mm |
| Objętość kontenera / pojemność | 530 l | 530 l |
| Szybkość cięcia | 210 mm/s | 210 mm/s |
| eclass 5.1 | 24320704 | 24320704 |
| Pobór mocy silnika | 7500 W | 7500 W |
| Napięcie | 400 V | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
| Okres gwarancji | 12 | 12 |
| Głębokość | 1795 mm | 1795 mm |
| Szerokość | 1170 mm | 1170 mm |
| Wysokość | 1795 mm | 1795 mm |
| Waga | 790 kg | 790 kg |

HSM Powerline FA 500.3

| | | |
|--|---|---|
| Opis typu produktu | HSM Powerline FA 500.3 10,5x40-76mm | HSM Powerline FA 500.3 7,5x40-80m |
| Numer zamówienia | 1992114 | 1991114 |
| Kod EAN | 4026631033183 | 4026631033206 |
| Niszczony materiał |  |  |
| Rodzaj cięcia | cięcie na ścinki | cięcie na ścinki |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399) | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | P-3 / O-2 / T-3 / E-2 |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757) | 2 | 2 |
| Szerokość cięcia | 10.5 mm | 7.5 mm |
| Długość ścinka | 40,00 - 76,00 mm | 40,00 - 80,00 mm |
| Wydajność cięcia (70g/m ²) | 600-650 | 500-550 |
| Wydajność cięcia (80g/m ²) | 510-550 | 425-470 |
| Szerokość szczeliny | 500 mm | 500 mm |
| Objętość kontenera / pojemność | 530 l | 530 l |
| Szybkość cięcia | 210 mm/s | 210 mm/s |
| eclass 5.1 | 24320704 | 24320704 |
| Pobór mocy silnika | 7500 W | 7500 W |
| Napięcie | 400 V | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
| Okres gwarancji | 12 | 12 |
| Głębokość | 1795 mm | 1795 mm |
| Szerokość | 1170 mm | 1170 mm |
| Wysokość | 1795 mm | 1795 mm |
| Waga | 790 kg | 790 kg |

HSM Powerline FA 500.3

| | |
|--|---|
| Opis typu produktu | HSM Powerline FA 500.3 1,9x15mm |
| Numer zamówienia | 1993114 |
| Kod EAN | 4026631033213 |
| Niszczony materiał |  |
| Rodzaj cięcia | cięcie na ścinki |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399) | P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2 |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757) | 4 |
| Szerokość cięcia | 1.9 mm |
| Długość ścinka | 15,00 mm |
| Wydajność cięcia (70g/m ²) | 120-130 |
| Wydajność cięcia (80g/m ²) | 90-100 |
| Szerokość szczeliny | 500 mm |
| Objętość kontenera / pojemność | 530 l |
| Szybkość cięcia | 172 mm/s |
| eclass 5.1 | 24320704 |
| Pobór mocy silnika | 9500 W |
| Napięcie | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Okres gwarancji | 12 |
| Głębokość | 1795 mm |
| Szerokość | 1170 mm |
| Wysokość | 1795 mm |
| Waga | 920 kg |