







HSM SECURIO P36

Specyfikacja techniczna



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 3,9mm	SECURIO P36 5,8mm
Numer zamówienia	1850111	1851111
Kod EAN	4026631032254	4026631032285
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	2	2
Szerokość cięcia	3.9 mm	5.8 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m ²)	37 - 39	47 - 49
Wydajność cięcia (80g/m ²)	31 - 33	39 - 41
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	90 mm/s	90 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji		24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	64 kg	



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 4,5x30mm	SECURIO P36 1,9x15mm
Numer zamówienia	1853111	1852111
Kod EAN	4026631032360	4026631032292
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	4
Szerokość cięcia	4.5 mm	1.9 mm
Długość ścinka	30,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	29 - 31	18-20
Wydajność cięcia (80g/m ²)	25 - 27	15-17
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	68 kg	



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 1x5mm	SECURIO P36 0,78x11 mm
Numer zamówienia	1854111	1855111
Kod EAN	4026631030816	4026631031745
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	5
Szerokość cięcia	1 mm	0.78 mm
Długość ścinka	5,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	9	11-12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	7	10-11
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	68 kg	



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 4,5x30mm CD	SECURIO P36 4,5x30 mm OMDD
Numer zamówienia	1853111C	1853111M
Kod EAN	4026631030380	4026631031783
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	3
Szerokość cięcia	4.5 mm	4.5 mm
Długość ścinka	30,00 mm	30,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	29 - 31	29 - 31
Wydajność cięcia (80g/m ²)	25 - 27	25 - 27
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC		44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	74 kg	



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 1,9x15mm oddzielny zespół tnący CD	SECURIO P36 1,9x15 mm OMDD
Numer zamówienia	1852111C	1852111M
Kod EAN	4026631030373	4026631031790
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	4	4
Szerokość cięcia	1.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	18 - 20	18 - 20
Wydajność cięcia (80g/m ²)	15 - 17	15 - 17
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	74 kg	



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 1x5mm oddzielny zespół tnący CD	SECURIO P36 0,78x11 mm CD
Numer zamówienia	1854111C	1855111C
Kod EAN	4026631030397	4026631031752
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	5
Szerokość cięcia	1 mm	0.78 mm
Długość ścinka	5,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	9	11-12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	7	9-10
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	74 kg	



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 0,78x11mm wykrywacz metalu	SECURIO P36 0,78x11 mm CD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1855111D	1855111E
Kod EAN	4026631031769	4026631031776
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	11-12	11-12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	10-11	10-11
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	68 kg	



HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 0,78x11 mm OMDD	SECURIO P36 0,78x11 mm OMDD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1855111M	1855111N
Kod EAN	4026631031806	4026631031714
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	11-12	11-12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	10-11	10-11
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	580 mm
Szerokość	580 mm	550 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	74 kg	

HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 1x5mm wykrywacz metalu	SECURIO P36 1x5mm oddzielny zespół tnący CD + wykrywacz
Numer zamówienia	1854111D	1854111E
Kod EAN	4026631030403	4026631030410
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	9	9
Wydajność cięcia (80g/m ²)	7	7
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	74 kg	

HSM SECURIO P36

Opis typu produktu	SECURIO P36 1x5 mm OMDD	SECURIO P36 1x5 mm OMDD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1854111M	1854111N
Kod EAN	4026631031813	4026631031721
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	9	9
Wydajność cięcia (80g/m ²)	7	7
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB	60 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	1800 W	1800 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	936 mm
Waga	74 kg	