







HSM SECURIO P40

Specyfikacja techniczna



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 3,9 mm	SECURIO P40 5,8 mm
Numer zamówienia	1880111	1881111
Kod EAN	4026631031837	4026631031820
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	2	2
Szerokość cięcia	3.9 mm	5.8 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m ²)	45-47	58-60
Wydajność cięcia (80g/m ²)	40-42	51-53
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 4,5x30 mm	SECURIO P40 1,9x15 mm
Numer zamówienia	1883111	1882111
Kod EAN	4026631031844	4026631031851
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	4
Szerokość cięcia	4.5 mm	1.9 mm
Długość ścinka	30,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	35-37	22-24
Wydajność cięcia (80g/m ²)	31-33	18-20
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 0,78x11mm	SECURIO P40 1x5 mm
Numer zamówienia	1885111	1884111
Kod EAN	4026631031868	4026631031875
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	HS Level 6
Szerokość cięcia	0.78 mm	1 mm
Długość ścinka	11,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	13-14	10
Wydajność cięcia (80g/m ²)	12-13	8
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 4,5x30 mm CD	SECURIO P40 4,5x30 mm OMDD
Numer zamówienia	1883111C	1883111M
Kod EAN	4026631031882	4026631031929
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	3
Szerokość cięcia	4.5 mm	4.5 mm
Długość ścinka	30,00 mm	30,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	35-37	35-37
Wydajność cięcia (80g/m ²)	31-33	31-33
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 1,9x15 mm CD	SECURIO P40 1,9x15 mm OMDD
Numer zamówienia	1882111C	1882111M
Kod EAN	4026631031899	4026631031936
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	4	4
Szerokość cięcia	1.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	22-24	22-24
Wydajność cięcia (80g/m ²)	18-20	18-20
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 0,78x11 mm CD	SECURIO P40 0,78x11mm wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1885111C	1885111D
Kod EAN	4026631031905	4026631035491
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	13-14	13-14
Wydajność cięcia (80g/m ²)	12-13	12-13
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 0,78x11 mm CD + wykrywacz metalu	SECURIO P40 0,78x11 mm OMDD
Numer zamówienia	1885111E	1885111M
Kod EAN	4026631031981	4026631031943
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	13-14	13-14
Wydajność cięcia (80g/m ²)	12-13	12-13
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	



HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 0,78x11 mm OMDD + wykrywacz metalu	SECURIO P40 1x5 mm CD
Numer zamówienia	1885111N	1884111C
Kod EAN	4026631032001	4026631031912
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwo	5	HS Level 6
Szerokość cięcia	0.78 mm	1 mm
Długość ścinka	11,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	13-14	10
Wydajność cięcia (80g/m ²)	12-13	8
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	

HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 1x5 mm wykrywacz metalu	SECURIO P40 1x5 mm CD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1884111D	1884111E
Kod EAN	4026631031974	4026631031998
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	10	10
Wydajność cięcia (80g/m ²)	8	8
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	

HSM SECURIO P40

Opis typu produktu	SECURIO P40 1x5 mm OMDD	SECURIO P40 1x5 mm OMDD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1884111M	1884111N
Kod EAN	4026631031950	4026631032018
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	10	10
Wydajność cięcia (80g/m ²)	8	8
Szerokość szczeliny	330 mm	330 mm
Objętość kontenera / pojemność	145 l	145 l
Szybkość cięcia	110 mm/s	110 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	59 dB	59 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2100 W	2100 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Głębokość	550 mm	550 mm
Szerokość	580 mm	580 mm
Wysokość	936 mm	