







HSM SECURIO P44

Specyfikacja techniczna



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 3,9 mm	SECURIO P44 5,8 mm
Numer zamówienia	1870111	1871111
Kod EAN	4026631032032	4026631032025
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	cięcie na paski
Poziom bezpieczeństwa	2	2
Szerokość cięcia	3.9 mm	5.8 mm
Długość ścinka		
Wydajność cięcia (70g/m ²)	61-63	76-78
Wydajność cięcia (80g/m ²)	56-58	70-72
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	66 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	105 kg	



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 3,9x40 mm	SECURIO P44 1,9x15 mm
Numer zamówienia	1873111	1872111
Kod EAN	4026631032049	4026631032056
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	4
Szerokość cięcia	3.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	40,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	43-46	28-30
Wydajność cięcia (80g/m ²)	39-41	23-25
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	66 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	105 kg	



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 3,9x40mm CD	SECURIO P44 3,9x40 mm OMDD
Numer zamówienia	1873111C	1873111M
Kod EAN	4026631032070	4026631032100
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	3	3
Szerokość cięcia	3.9 mm	3.9 mm
Długość ścinka	40,00 mm	40,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	43-46	43-46
Wydajność cięcia (80g/m ²)	39-41	39-41
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	67 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	111 kg	



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 1,9x15 mm CD	SECURIO P44 1,9x15 mm OMDD
Numer zamówienia	1872111C	1872111M
Kod EAN	4026631032087	4026631032117
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	4	4
Szerokość cięcia	1.9 mm	1.9 mm
Długość ścinka	15,00 mm	15,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	28-30	28-30
Wydajność cięcia (80g/m ²)	23-25	23-25
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	66 dB	66 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	111 kg	



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 0,78x11 mm	SECURIO P44 0,78x11mm CD
Numer zamówienia	1875111	1875111C
Kod EAN	4026631036658	4026631036665
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	18-19	18-19
Wydajność cięcia (80g/m ²)	15-16	15-16
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	67 dB
eclass 5.1		24320704
UN/SPSC		
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	105 kg	



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 0,78x11 mm wykrywacz metalu	SECURIO P44 0,78x11 mm CD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1875111D	1875111E
Kod EAN	4026631036788	4026631036795
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	18-19	18-19
Wydajność cięcia (80g/m ²)	15-16	15-16
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	67 dB
eclass 5.1		
UN/SPSC		
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	105 kg	



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 0,78x11 mm OMDD	SECURIO P44 0,78x11 mm OMDD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1875111M	1875111N
Kod EAN	4026631036771	4026631036801
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	5	5
Szerokość cięcia	0.78 mm	0.78 mm
Długość ścinka	11,00 mm	11,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	18-19	18-19
Wydajność cięcia (80g/m ²)	15-16	15-16
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	67 dB
eclass 5.1		
UN/SPSC		
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	111 kg	



HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 1x5 mm	SECURIO P44 1x5 mm CD
Numer zamówienia	1874111	1874111C
Kod EAN	4026631032063	4026631032094
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	12	12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	10	10
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	67 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	24
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	105 kg	

HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 1x5 mm wykrywacz metalu	SECURIO P44 1x5 mm CD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1874111D	1874111E
Kod EAN	4026631032131	4026631032148
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	12	12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	10	10
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	67 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	105 kg	

HSM SECURIO P44

Opis typu produktu	SECURIO P44 1x5 mm OMDD	SECURIO P44 1x5 mm OMDD + wykrywacz metalu
Numer zamówienia	1874111M	1874111N
Kod EAN	4026631032124	4026631032155
Niszczony materiał		
Rodzaj cięcia	cięcie na ścinki	cięcie na ścinki
Poziom bezpieczeństwa	HS Level 6	HS Level 6
Szerokość cięcia	1 mm	1 mm
Długość ścinka	5,00 mm	5,00 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	12	12
Wydajność cięcia (80g/m ²)	10	10
Szerokość szczeliny	400 mm	400 mm
Objętość kontenera / pojemność	205 l	205 l
Szybkość cięcia	100 mm/s	100 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	67 dB	67 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Pobór mocy silnika	2600 W	2600 W
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Okres gwarancji	24	
Głębokość	592 mm	592 mm
Szerokość	700 mm	700 mm
Wysokość	1025 mm	1025 mm
Waga	111 kg	